

Smart Dongle-4G



Intelligent

2G, 3G, 4G communication ¹
Supporte le système de surveillance tiers ²



Facile

Support Plug & Play
Soutien max. 10 appareils



Fiable

IP65
Auto reconnection support

Spécifications techniques	SDongleA-03-EU
---------------------------	----------------

Données GENERALES	
Max. Appareils pris en charge	10
Max. Onduleurs pris en charge	10
Interface de connexion	USB
Installation	Plug-and-play
Indicateur	Indicateur LED
Dimensions (L x H x P)	130 x 48 x 33 mm
Poids	90 g
Degré de protection	IP65
Consommation électrique (typique)	3.5 W

Paramètres sans fil	
Type de carte sim	mini-sim (15 mm x 25 mm)
Soutien standard et fréquence	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³

Environnement de travail	
Plage de température de fonctionnement	-30 °C ~ +65 °C
Humidité relative de fonctionnement	5 - 95% RH
Plage de température de stockage	-40°C ~ +70°C
Max. altitude de fonctionnement	4,000 m

Conformité aux normes (plus disponible sur demande)	
Certificat	CE

Compatibilité Inverter	
Modèle d'onduleur	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

¹ Pour assurer une transmission de données stable, Huawei suggère d'installer le dongle 4G dans les zones à signal mobile stable (signal 2G ≥ 4 bars, signal 3G / 4G ≥ 3 bars)

² Le système de gestion tiers doit faire correspondre le protocole de communication avec Huawei SmartDongle

³ Pour la liste des transporteurs recommandés et des détails sur les fréquences prises en charge, veuillez contacter les distributeurs locaux